

Betriebssystemtechnik

Adressräume: Trennung, Zugriff, Schutz

I. Einleitung

Wolfgang Schröder-Preikschat

13. April 2018



Einführung

Motivation

Grundlagen

Inhalt

Organisation

Voraussetzungen

Veranstaltungsbetrieb

Leistungsnachweise

Anhang



~ **in räumlicher Hinsicht** \rightsquigarrow BST



~ **in räumlicher Hinsicht** \rightsquigarrow BST

- **Angriffssicherheit** (*security*)
 - Schutz einer Entität vor seiner Umgebung
 - Immunität
 - verhindern, in einen Adressraum einbrechen zu können



~ **in räumlicher Hinsicht** \rightsquigarrow BST

- **Angriffssicherheit** (*security*)

- Schutz einer Entität vor seiner Umgebung
- Immunität
- verhindern, in einen Adressraum einbrechen zu können

- **Betriebssicherheit** (*safety*)

- Schutz der Umgebung vor einer Entität
- Isolation
- verhindern, aus einem Adressraum ausbrechen zu können



~ **in räumlicher Hinsicht** \rightsquigarrow BST

- **Angriffssicherheit** (*security*)

- Schutz einer Entität vor seiner Umgebung
- Immunität
- verhindern, in einen Adressraum einbrechen zu können

- **Betriebssicherheit** (*safety*)

- Schutz der Umgebung vor einer Entität
- Isolation
- verhindern, aus einem Adressraum ausbrechen zu können

~ **in zeitlicher Hinsicht** \rightsquigarrow EZS[3]

- Einhaltung von Terminen, Vermeidung von Interferenzen



~ **in räumlicher Hinsicht** ~ BST

- **Angriffssicherheit** (*security*)

- Schutz einer Entität vor seiner Umgebung
- Immunität
- verhindern, in einen Adressraum einbrechen zu können

- **Betriebssicherheit** (*safety*)

- Schutz der Umgebung vor einer Entität
- Isolation
- verhindern, aus einem Adressraum ausbrechen zu können

~ **in zeitlicher Hinsicht** ~ EZS[3]

- Einhaltung von Terminen, Vermeidung von Interferenzen

~ **in energetischer Hinsicht** ~ *ffs.*

- Abfederung von Energiespitzen, Einhaltung von Energiebudgets





- realer ~
 - reflektiert die phys(ikal)ischen Eigenschaften des Rechensystems
 - nicht zu jeder Adresse gibt es einen Adressaten (Speicher, Geräte)
 - die Bindung zwischen beiden ist fest, zur Laufzeit unveränderlich
 - **Vorsicht:** Speicherbankumschaltung



- realer ~
 - reflektiert die phys(ikal)ischen Eigenschaften des Rechensystems
 - nicht zu jeder Adresse gibt es einen Adressaten (Speicher, Geräte)
 - die Bindung zwischen beiden ist fest, zur Laufzeit unveränderlich
 - **Vorsicht:** Speicherbankumschaltung
 - ungültige Adressen implizieren undefiniertes/fehlerhaftes Verhalten



- logischer ~
 - reflektiert die strukturellen Eigenschaften eines Programms
 - zu jeder Adresse gibt es immer einen (speicher-) residenten Adressaten
 - die Bindung zwischen beiden ist jedoch lose, zur Laufzeit veränderlich
 - ungültige Adressen – innerhalb des Adressraums – gibt es nicht



- logischer ~
 - reflektiert die strukturellen Eigenschaften eines Programms
 - zu jeder Adresse gibt es immer einen (speicher-) residenten Adressaten
 - die Bindung zwischen beiden ist jedoch lose, zur Laufzeit veränderlich
 - ungültige Adressen – innerhalb des Adressraums – gibt es nicht
 - **Vorsicht:** Unterschied zwischen Segmentierung und Seitennummerierung



- virtueller ~
 - reflektiert die gegenwärtige/zukünftige Auslastung des Rechensystems
 - zu einer Adresse kann es zeitweilig einen nichtresidenten Adressaten geben



■ realer ~

- reflektiert die phys(ikal)ischen Eigenschaften des Rechensystems
- nicht zu jeder Adresse gibt es einen Adressaten (Speicher, Geräte)
- die Bindung zwischen beiden ist fest, zur Laufzeit unveränderlich
 - **Vorsicht:** Speicherbankumschaltung
- ungültige Adressen implizieren undefiniertes/fehlerhaftes Verhalten

■ logischer ~

- reflektiert die strukturellen Eigenschaften eines Programms
- zu jeder Adresse gibt es immer einen (speicher-) residenten Adressaten
- die Bindung zwischen beiden ist jedoch lose, zur Laufzeit veränderlich
- ungültige Adressen – innerhalb des Adressraums – gibt es nicht
 - **Vorsicht:** Unterschied zwischen Segmentierung und Seitennummerierung

■ virtueller ~

- reflektiert die gegenwärtige/zukünftige Auslastung des Rechensystems
- zu einer Adresse kann es zeitweilig einen nichtresidenten Adressaten geben
- ansonsten „erben“ die Adressen alle Eigenschaften logischer Adressräume



Segmentierung oder Eingrenzung von Programmen



Segmentierung oder Eingrenzung von Programmen:

- **Maschinenprogrammzebene** (Ebene 3)
 - die **Zentraleinheit**¹ ermöglicht Immunität/Isolation in Hardware
 - MMU (Abk. *memory management unit*) logischer Adressraum
 - MPU (Abk. *memory protection unit*) phys(ikal)ischer Adressraum
 - das **Betriebssystem**¹ programmiert diese Hardware problemspezifisch

¹Prozessor



Segmentierung oder Eingrenzung von Programmen:

- **Programmiersprachenebene** (Ebene 5)
 - der **Kompilierer**¹ ermöglicht Immunität/Isolation in Software
 - Programme liegen in einer **typischeren Programmiersprache** vor

¹Prozessor



Segmentierung oder Eingrenzung von Programmen:

- **Maschinenprogrammzebene** (Ebene 3)
 - die **Zentraleinheit**¹ ermöglicht Immunität/Isolation in Hardware
 - MMU (Abk. *memory management unit*) logischer Adressraum
 - MPU (Abk. *memory protection unit*) phys(ikal)ischer Adressraum
 - das **Betriebssystem**¹ programmiert diese Hardware problemspezifisch
- **Programmiersprachenebene** (Ebene 5)
 - der **Kompilierer**¹ ermöglicht Immunität/Isolation in Software
 - Programme liegen in einer **typischeren Programmiersprache** vor

Prozesse können die durch ihren logischen Adressraum jew. definierte **Schutzdomäne** nicht oder nur kontrolliert verlassen

¹Prozessor



Segmentierung oder Eingrenzung von Programmen:

- **Maschinenprogrammzebene** (Ebene 3)
 - die **Zentraleinheit**¹ ermöglicht Immunität/Isolation in Hardware
 - MMU (Abk. *memory management unit*) logischer Adressraum
 - MPU (Abk. *memory protection unit*) phys(ikal)ischer Adressraum
 - das **Betriebssystem**¹ programmiert diese Hardware problemspezifisch
- **Programmiersprachenebene** (Ebene 5)
 - der **Kompilierer**¹ ermöglicht Immunität/Isolation in Software
 - Programme liegen in einer **typischeren Programmiersprache** vor

Prozesse können die durch ihren logischen Adressraum jew. definierte **Schutzdomäne** nicht oder nur kontrolliert verlassen

- Abwesenheit von Prozessor- und Speicherfehlern vorausgesetzt
 - je nach Abstraktionsebene aber mit unterschiedlichem Wirkungsfeld

¹Prozessor



Folge der Trennung: Adressraumgrenzen überschreitende Operationen



Folge der Trennung: Adressraumgrenzen überschreitende Operationen

- durch **Wechsel** der Schutzdomäne
 - prozedurbasierte Technik
 - Systemaufruf, leichtgewichtiger Fernaufruf
 - Kontrollflussfortsetzung im anderen Adressraum
 - koroutinenbasierte Technik
 - Nachrichtenversenden, Fernaufruf
 - Kontrollflusswechsel hin zum anderen Adressraum



Folge der Trennung: Adressraumgrenzen überschreitende Operationen

- durch **Mitbenutzung** (*sharing*) von Adressraumbereichen
 - Datenverbund (*data sharing*)
 - mit gleichförmigen oder ungleichförmigen Lese-/Schreibrechten
 - Gemeinschaftsbibliothek (*shared library*)



Folge der Trennung: Adressraumgrenzen überschreitende Operationen

- durch **Wechsel** der Schutzdomäne
 - prozedurbasierte Technik
 - Systemaufruf, leichtgewichtiger Fernaufruf
 - Kontrollflussfortsetzung im anderen Adressraum
 - koroutinenbasierte Technik
 - Nachrichtenversenden, Fernaufruf
 - Kontrollflusswechsel hin zum anderen Adressraum
- durch **Mitbenutzung** (*sharing*) von Adressraumbereichen
 - Datenverbund (*data sharing*)
 - mit gleichförmigen oder ungleichförmigen Lese-/Schreibrechten
 - Gemeinschaftsbibliothek (*shared library*)
- durch Kombination beider Ansätze
 - Einrichtung eines Datenverbunds beim Wechsel der Schutzdomäne
 - aus dem „eingewechselten Adressraum“ heraus veranlasst
 - zum Lesen/Schreiben von Entitäten des „ausgewechselten Adressraums“





- hardwarebasiert, segment- oder seitenorientiert
 - MMU/MPU vergleicht Zugriffsart und Zugriffsrecht
 - Lesen, Schreiben, Ausführen – auch in Kombination
 - CPU begeht Ausnahme von normaler Programmausführung
 - lässt den aktuellen Maschinenbefehl in die Falle (*trap*) laufen
 - bewirkt damit eine **synchrone Programmunterbrechung**
 - Betriebssystem führt Ausnahmebehandlung [2] durch
 - Wiederaufnahmemodell: Fortsetzung des unterbrochenen Prozesses
 - Beendigungsmodell: Abbruch des unterbrochenen Prozesses



- **softwarebasiert**, datentyporientiert \Rightarrow **sprachbasiert**
 - Laufzeitsystem – d. h., der Prozess selbst – führt o. g. Funktionen durch
 - bestimmte Überprüfungen nimmt jedoch bereits der Kompilierer vor
 - alle statisch, also *vor* Laufzeit, entscheidbaren Zugriffsoperationen



- **hardwarebasiert**, segment- oder seitenorientiert
 - MMU/MPU vergleicht Zugriffsart und Zugriffsrecht
 - Lesen, Schreiben, Ausführen – auch in Kombination
 - CPU begeht Ausnahme von normaler Programmausführung
 - lässt den aktuellen Maschinenbefehl in die Falle (*trap*) laufen
 - bewirkt damit eine **synchrone Programmunterbrechung**
 - Betriebssystem führt Ausnahmebehandlung [2] durch
 - Wiederaufnahmemodell: Fortsetzung des unterbrochenen Prozesses
 - Beendigungsmodell: Abbruch des unterbrochenen Prozesses
- **softwarebasiert**, datentyporientiert ⇒ **sprachbasiert**
 - Laufzeitsystem – d. h., der Prozess selbst – führt o. g. Funktionen durch
 - bestimmte Überprüfungen nimmt jedoch bereits der Kompilierer vor
 - alle statisch, also *vor* Laufzeit, entscheidbaren Zugriffsoperationen
- in Synergie beider Ansätze: **Befähigung** (*capability*, [1])
 - befähigungsbasierte Systeme sind kompliziert – obwohl ideal zum Schutz



Vorlesung

- *Wissen* zu Adressraumkonzepten von Betriebssystemen vertiefen
- *Verstehen* über (logische) Adressräume festigen
 - inhaltliches Begreifen verschiedener Facetten von Adressräumen
 - intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem Adressräume stehen



Vorlesung

- *Wissen* zu Adressraumkonzepten von Betriebssystemen vertiefen
- *Verstehen* über (logische) Adressräume festigen
 - inhaltliches Begreifen verschiedener Facetten von Adressräumen
 - intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem Adressräume stehen

Übung \rightsquigarrow mikrokern-ähnliches Betriebssystem

- *Anwenden* ausgewählter Vorlesungsinhalte für OOSTuBS
- *Analyse* der Anforderungen an und Gegebenheiten von OOSTuBS
- *Synthese* von Adressraumabstraktionen und OOSTuBS
- *Evaluation* des erweiterten OOSTuBS: Vorher-nachher-Vergleich



Vorlesung

- *Wissen* zu Adressraumkonzepten von Betriebssystemen vertiefen
- *Verstehen* über (logische) Adressräume festigen
 - inhaltliches Begreifen verschiedener Facetten von Adressräumen
 - intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem Adressräume stehen

Übung \rightsquigarrow mikrokern-ähnliches Betriebssystem

- *Anwenden* ausgewählter Vorlesungsinhalte für OOSTuBS
- *Analyse* der Anforderungen an und Gegebenheiten von OOSTuBS
- *Synthese* von Adressraumabstraktionen und OOSTuBS
- *Evaluation* des erweiterten OOSTuBS: Vorher-nachher-Vergleich



Vorlesung

- *Wissen* zu Adressraumkonzepten von Betriebssystemen vertiefen
- *Verstehen* über (logische) Adressräume festigen
 - inhaltliches Begreifen verschiedener Facetten von Adressräumen
 - intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem Adressräume stehen

Übung \rightsquigarrow mikrokern-ähnliches Betriebssystem

- *Anwenden* ausgewählter Vorlesungsinhalte für OOSTuBS
- *Analyse* der Anforderungen an und Gegebenheiten von OOSTuBS
- *Synthese* von Adressraumabstraktionen und OOSTuBS
- *Evaluation* des erweiterten OOSTuBS: Vorher-nachher-Vergleich



Vorlesung

- *Wissen* zu Adressraumkonzepten von Betriebssystemen vertiefen
- *Verstehen* über (logische) Adressräume festigen
 - inhaltliches Begreifen verschiedener Facetten von Adressräumen
 - intellektuelle Erfassung des Zusammenhangs, in dem Adressräume stehen

Übung \rightsquigarrow mikrokern-ähnliches Betriebssystem

- *Anwenden* ausgewählter Vorlesungsinhalte für OOSTuBS
- *Analyse* der Anforderungen an und Gegebenheiten von OOSTuBS
- *Synthese* von Adressraumabstraktionen und OOSTuBS
- *Evaluation* des erweiterten OOSTuBS: Vorher-nachher-Vergleich



- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
 - ↪ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
 - ↪ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
 - ↪ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
 - ↪ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
 - ↪ Kommunikationsabstraktionen V
 - ↪ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
- ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
- ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
- ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
- ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
- ↳ Kommunikationsabstraktionen V
- ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
- ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
- ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V

- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
- ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
- ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V

- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
- ↳ Kommunikationsabstraktionen V
- ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V

- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
 - ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
 - ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
 - ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
 - ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
 - ↳ Kommunikationsabstraktionen V
 - ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
- ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
- ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V

- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
- ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
- ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V

- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
- ↳ Kommunikationsabstraktionen V
- ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V

- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
- ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
- ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
- ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
- ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
- ↳ Kommunikationsabstraktionen V
- ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
 - ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
 - ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
 - ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
 - ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
 - ↳ Kommunikationsabstraktionen V
 - ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
 - Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
 - Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammzebene ÜV
- ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
- ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
- ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
- ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
- ↳ Kommunikationsabstraktionen V
- ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
 - ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
 - ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
 - ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
 - ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
 - ↳ Kommunikationsabstraktionen V
 - ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
 - ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
 - ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
 - ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
 - ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
 - ↳ Kommunikationsabstraktionen V
 - ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Überblick

- Systemaufruf; Befehlsformate der Maschinenprogrammebene ÜV
 - ↳ Betriebssystemarchitektur: {Nano,Mikro,Makro,Exo}kern V
 - ↳ Schichtenstruktur von Betriebssystemen V
- Segmentierung, Seitennummerierung; Seitenkacheltablelle ÜV
 - ↳ Adressraummodelle, Benutzer- und Kernadressraum V
 - ↳ sprachbasierte Systeme, Systemprogrammiersprachen V
- Interprozesskommunikation, Semantiken ÜV
 - ↳ Kommunikationsabstraktionen V
 - ↳ Mitbenutzung (*sharing*) V
- Gemeinschaftsbibliotheken, dynamisches Binden V
- Nachlese, Ausblick V



Einführung

- Motivation

- Grundlagen

- Inhalt

Organisation

- Voraussetzungen

- Veranstaltungsbetrieb

- Leistungsnachweise

Anhang



■ Voraussetzung

Softwaresysteme

- SP, SPiC
- BS \Leftrightarrow OOSTuBS

Programmiersysteme

- C, C++, make
- ASM

Hardwaresysteme

- x86, IA64
- Mehrkerner



■ Voraussetzung

Softwaresysteme

- SP, SPiC
- BS \Leftrightarrow OOSTuBS

Programmiersysteme

- C, C++, make
- ASM

Hardwaresysteme

- x86, IA64
- Mehrkerner

■ Erfahrung

- in der hardwarenahen Programmierung
 - Gerätetreiber, Unterbrechungsbehandlung, Prozesswechsel
- in der Fehlersuche/-beseitigung (*debugging*) in Betriebssystemen
 - nichtsequentielle Programme, mehrkernige Prozessoren
- in der projektorientierten Entwicklung nativer Systemprogramme



■ Voraussetzung

Softwaresysteme

- SP, SPiC
- BS \Leftrightarrow OOSTuBS

Programmiersysteme

- C, C++, make
- ASM

Hardwaresysteme

- x86, IA64
- Mehrkerner

■ Erfahrung

- in der hardwarenahen Programmierung
 - Gerätetreiber, Unterbrechungsbehandlung, Prozesswechsel
- in der Fehlersuche/-beseitigung (*debugging*) in Betriebssystemen
 - nichtsequentielle Programme, mehrkernige Prozessoren
- in der projektorientierten Entwicklung nativer Systemprogramme

■ Erwartung

- intrinsische Motivation, kritisches Denken, positive Fehlerkultur



- Vorlesungs-, Übungs- und Rechnerzeiten:
 - auf www4.cs.fau.de dem Reiter „Lehre“ folgen



- Vorlesungs-, Übungs- und Rechnerzeiten:
 - auf www4.cs.fau.de dem Reiter „Lehre“ folgen
- Unterrichtssprache:



- Vorlesung und Übung

- Vorlesungs-, Übungs- und Rechnerzeiten:
 - auf www4.cs.fau.de dem Reiter „Lehre“ folgen
- Unterrichtssprache:



- Vorlesung und Übung



- Fachbegriffe

- Vorlesungs-, Übungs- und Rechnerzeiten:
 - auf www4.cs.fau.de dem Reiter „Lehre“ folgen

- Unterrichtssprache:



- Vorlesung und Übung



- Fachbegriffe

- informatische Fachsprache
 - Sachwortverzeichnis (in Arbeit und Überarbeitung)
 - www4.cs.fau.de/~wosch/glossar.pdf



- Tafelübung \rightsquigarrow „*learning by exploring*“
 - Anmeldung über [WAFFEL](#)² (URL siehe Leitseite von BST)
 - Freischaltung erfolgt nach der Vorlesung, heute im Tagesverlauf
 - Übungsaufgaben sind bevorzugt in Gruppen zu bearbeiten

²Abk. für Webanmeldefrickelformular Enterprise Logic

- **Tafelübung** \rightsquigarrow „*learning by exploring*“
 - Anmeldung über [WAFFEL](#)² (URL siehe Leitseite von BST)
 - Freischaltung erfolgt nach der Vorlesung, heute im Tagesverlauf
 - Übungsaufgaben sind bevorzugt in Gruppen zu bearbeiten
- **Rechnerarbeit** \rightsquigarrow „*learning by doing*“, **kein Tafelersatz**
 - Anmeldung ist nicht vorgesehen, reservierte Arbeitsplätze s.o.
 - bei Fragen zu den Übungsaufgaben, Übungsleiter konsultieren
 - Email senden bzw. einfach vorbeischaun. . .

²Abk. für Webanmeldefrickelformular Enterprise Logic

- **Tafelübung** \leadsto „*learning by exploring*“
 - Anmeldung über **WAFEL**² (URL siehe Leitseite von BST)
 - Freischaltung erfolgt nach der Vorlesung, heute im Tagesverlauf
 - Übungsaufgaben sind bevorzugt in Gruppen zu bearbeiten
- **Rechnerarbeit** \leadsto „*learning by doing*“, **kein Tafelersatz**
 - Anmeldung ist nicht vorgesehen, reservierte Arbeitsplätze s.o.
 - bei Fragen zu den Übungsaufgaben, Übungsleiter konsultieren
 - Email senden bzw. einfach vorbeischaun. . .

*Der, die, das.
Wer, wie, was?
Wieso, weshalb, warum?
Wer nicht fragt, bleibt dumm!*



²Abk. für Webanmeldefrickelformular Enterprise Logic

5 ECTS

- BST
- 4 SWS (2 V + 2 Ü)



5 ECTS

- BST
- 4 SWS (2 V + 2 Ü)

- Prüfungsgespräch
 - 20 Minuten
 - Stoff zu V + Ü



7,5 ECTS

- BST++
- 6 SWS (2 V + 2 Ü + 2 EÜ)
 - erweiterte Übung
 - ggf. auch Extraaufgabe



7,5 ECTS

- BST++
- 6 SWS (2 V + 2 Ü + 2 EÜ)
 - erweiterte Übung
 - ggf. auch Extraaufgabe

- Prüfungsgespräch
 - 30 Minuten
 - Stoff zu V + Ü + EÜ



5 ECTS

- BST
- 4 SWS (2 V + 2 Ü)

- Prüfungsgespräch
 - 20 Minuten
 - Stoff zu V + Ü

7,5 ECTS

- BST++
- 6 SWS (2 V + 2 Ü + 2 EÜ)
 - erweiterte Übung
 - ggf. auch Extraaufgabe

- Prüfungsgespräch
 - 30 Minuten
 - Stoff zu V + Ü + EÜ

- Bearbeitung aller Übungsaufgaben wird dringendst empfohlen



5 ECTS

- BST
- 4 SWS (2 V + 2 Ü)

- Prüfungsgespräch
 - 20 Minuten
 - Stoff zu V + Ü

7,5 ECTS

- BST++
- 6 SWS (2 V + 2 Ü + 2 EÜ)
 - erweiterte Übung
 - ggf. auch Extraaufgabe

- Prüfungsgespräch
 - 30 Minuten
 - Stoff zu V + Ü + EÜ

- Bearbeitung aller Übungsaufgaben wird dringendst empfohlen
- Anmeldung zum Prüfungsgespräch per *E-Mail* an:
wosch@cs.fau.de
 - angeben ob BST oder BST++
 - Termin oder Terminfenster mitsenden
 - Prüfungszeitraum (Ausnahmen bestätigen die Regel)



Einführung

Motivation

Grundlagen

Inhalt

Organisation

Voraussetzungen

Veranstaltungsbetrieb

Leistungsnachweise

Anhang





- Wolfgang Schröder-Preikschat, Prof. Dr.-Ing. habil.
 - Vorlesung
 - <http://www4.cs.fau.de/~wosch>





- Wolfgang Schröder-Preikschat, Prof. Dr.-Ing. habil.
 - Vorlesung
 - <http://www4.cs.fau.de/~wosch>



- Andreas Ziegler, M. Sc.
 - Vorlesung, Übungen
 - <http://www4.cs.fau.de/~ziegler>



- Bernhard Heinloth, M. Sc.
 - Übungen
 - <http://www4.cs.fau.de/~heinloth>



- Stefan Reif, M. Sc.
 - Übungen
 - <http://www4.cs.fau.de/~reif>



- [1] DENNIS, J. B. ; HORN, E. C. V.:
Programming Semantics for Multiprogrammed Computations.
In: *Communications of the ACM* 9 (1966), März, Nr. 3, S. 143–155
- [2] GOODENOUGH, J. B.:
Exception Handling: Issues and a Proposed Notation.
In: *Communications of the ACM* 18 (1975), Nr. 12, S. 683–696
- [3] SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. :
Echtzeitsysteme.
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/WS05/V_EZS, 2005 ff.
- [4] SCHRÖDER-PREIKSCHAT, W. ; KLEINÖDER, J. :
Systemprogrammierung.
http://www4.informatik.uni-erlangen.de/Lehre/WS08/V_SP, 2008 ff.

