

Übungen zu Systemnahe Programmierung in C (SPiC)

Sebastian Maier
(Lehrstuhl Informatik 4)

Übung 6



Wintersemester 2016/2017



Inhalt

Dateien & Dateikanäle

Dateikanäle
Ein-/Ausgaben

Aufgabe: trac

Aufgabenbeschreibung
Nützliche Bibliotheksfunktionen
Mögliche Fehler
Fehlerbehandlung getchar()
Kommandozeilenparameter

Hands-on: concat



Inhalt

Dateien & Dateikanäle

Dateikanäle
Ein-/Ausgaben

Aufgabe: trac

Hands-on: concat



Dateikanäle

- Ein- und Ausgaben erfolgen über gepufferte Dateikanäle
- `FILE *fopen(const char *path, const char *mode);`
 - öffnet eine Datei zum Lesen oder Schreiben (je nach mode)
 - liefert einen Zeiger auf den erzeugten Dateikanal
 - `r` Lesen
 - `r+` Lesen & Schreiben
 - `w` Schreiben; Datei wird ggf. erstellt oder Inhalt ersetzt
 - `w+` Lesen & Schreiben; Datei wird ggf. erstellt oder Inhalt ersetzt
 - `a` Schreiben am Ende der Datei; Datei wird ggf. erstellt
 - `a+` Schreiben am Ende der Datei; Lesen am Anfang; Datei wird ggf. erstellt
- `int fclose(FILE *fp);`
 - schreibt ggf. gepufferte Ausgabedaten des Dateikanals
 - schließt anschließend die Datei



- standardmäßig geöffnete Dateikanäle
 - `stdin` Eingaben
 - `stdout` Ausgaben
 - `stderr` Fehlermeldungen
- `int fgetc(FILE *stream);`
 - liest ein einzelnes Zeichen aus der Datei
- `char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);`
 - liest max. size Zeichen in einen Buffer ein
 - stoppt bei Zeilenumbruch und EOF
- `int fputc(int c, FILE *stream);`
 - schreibt ein einzelnes Zeichen in die Datei
- `int fputs(const char *s, FILE *stream);`
 - schreibt einen null-terminierten String (ohne das Null-Zeichen)



Dateien & Dateikanäle

Aufgabe: trac

- Aufgabenbeschreibung
- Nützliche Bibliotheksfunktionen
- Mögliche Fehler
- Fehlerbehandlung `getchar()`
- Kommandozeilenparameter

Hands-on: concat



Aufgabe: trac

- TRAC: TRAnslate Arbitrary Characters

```
1 $ ./trac <FIND> <REPLACE>
2
3 $ ./trac aie bei # a -> b; i -> e; e -> i
4 dies ist ein Test # Eingabe
5 deis est ien Tist # Ausgabe
```

- Ähnlich wie das Kommando `tr(1)` in Unix-artigen Betriebssystemen
- Programmablauf
 - Kommandozeilenparameter prüfen
 - ggf. Fehlermeldung ausgeben und Programm beenden
 - Zeichen einlesen von `stdin` bis EOF oder Fehler
 - Zeichen ggf. entsprechend Mapping ersetzen
 - Zeichen ausgeben
 - evtl. Fehler erkennen und Fehlermeldung ausgeben
 - Programm beenden (mit entsprechendem `exit`-Status)



Nützliche Bibliotheksfunktionen (1)

- `size_t strlen(const char *s);`
 - Länge einer Zeichenfolge bestimmen
 - `strlen(3)`
- `int getchar(void);`
 - Einzelnes Zeichen von `stdin` einlesen
 - `getchar(3)`
- `int putchar(int c);`
 - Einzelnes Zeichen auf `stdout` ausgeben
 - `putchar(3)`
- `int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);`
 - Formatierte Ausgaben auf einem Dateikanal (z.B. `stderr`)
 - `fprintf(3)`



Nützliche Bibliotheksfunktionen (2)

- `int ferror(FILE *stream);`
 - Fehlerzustand eines Dateikanals abfragen
 - `ferror(3)`
- `void perror(const char *s);`
 - gibt die übergebene Zeichenfolge gefolgt von einer Beschreibung des letzten Fehlers auf `stderr` aus
 - nutzt die globale `errno` Variable (⇒ nur für Bibliotheksfehler)
 - `perror(3)`
- `void exit(int status);`
 - Beenden des Programms mit übergebenem exit-Status
 - `exit(3)`



Mögliche Fehler

```
1 $ ./trac <FIND> <REPLACE>
```

- Bedienungsfehler
 - falsche Anzahl an Argumenten
 - unterschiedliche Länge von FIND und REPLACE
 - selbes Zeichen kommt mehrfach in FIND vor
 - ⇒ Erklärung der Verwendung auf `stderr` ausgeben und Programm beenden
- Ein-/Ausgabefehler
 - Zugriff auf eine Datei ist nicht möglich (umgeleiteter Dateikanal)
 - ⇒ Fehler auf `stderr` ausgeben und Programm beenden



Fehlerbehandlung getchar()

```
1 int c;  
2 while ((c=getchar()) != EOF) {  
3     ...  
4 }  
5  
6 /* EOF oder Fehler? */  
7 if(ferror(stdin)) {  
8     /* Fehler */  
9     ...  
10 }
```

- „fgetc(), getc() and getchar() return the character read as an unsigned char cast to an int **or EOF on end of file or error.**“
- Wie kann man den Fehlerfall von EOF unterscheiden?
⇒ `ferror(3)`



Wiederholung: Kommandozeilenparameter

```
1 ...  
2 int main(int argc, char *argv[]){  
3     strcmp(argv[argc - 1], ... )  
4     ...  
5     return EXIT_SUCCESS;  
6 }
```

- Übergabeparameter:
 - `main()` bekommt vom Betriebssystem Argumente
 - `argc`: Anzahl der Argumente
 - `argv`: Vektor aus Strings der Argumente (Indices von 0 bis `argc-1`)
- Rückgabeparameter:
 - Rückgabe eines Wertes an das Betriebssystem
 - Zum Beispiel Fehler des Programms: `return EXIT_FAILURE;`



Dateien & Dateikanäle

Aufgabe: trac

Hands-on: concat



- Konkateniert den Inhalt mehrerer Dateien
⇒ Übergebene Dateien öffnen & nacheinander auf `stdout` ausgeben
- Hilfreiche Funktionen:
 - `fopen(3)` ⇒ Öffnen der Datei
 - `fgetc(3)` ⇒ Einlesen einzelner Zeichen
 - `fputc(3)` ⇒ Ausgeben einzelner Zeichen
 - `fclose(3)` ⇒ Schließen der Datei
- Sinnvolle Fehlerbehandlung beachten
 - Fehlende Dateien melden und überspringen
 - Fehlermeldungen auf `stderr` ausgeben
- Erweiterung
 - Behandlung von „-“ Zeichen als speziellen Parameter - vgl. `cat(1)`
⇒ Zeichen von `stdin` einlesen (und auf `stdout` ausgeben) bis EOF
 - Verwendung: `./concat test1.txt - test2.txt`

