

Middleware – Cloud Computing – Übung

Web-Services: RESTful Web-Services in Java

Wintersemester 2021/22

Michael Eischer, Laura Lawniczak, Tobias Distler

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Lehrstuhl Informatik 4 (Verteilte Systeme und Betriebssysteme)

www4.cs.fau.de



Lehrstuhl für Verteilte Systeme
und Betriebssysteme



FRIEDRICH-ALEXANDER
UNIVERSITÄT
ERLANGEN-NÜRNBERG

TECHNISCHE FAKULTÄT

Implementierung von RESTful Web-Services in Java

Implementierung von RESTful Web-Services in Java

■ Java API for RESTful Web Services (JAX-RS)

- Schnittstellen für die Implementierung von HTTP auf Client-Seite
- Entwicklung und Ausführung der Server-Seite
 - Implementierung als Java-Anwendung
 - Bereitstellung über einen Java-internen Web-Server
- Annotationen als zentrales Hilfsmittel
 - Verknüpfung von HTTP-Operationen und Java-Methoden
 - Zuordnung von URI-Pfaden zu Methoden
- Packages: `javax.ws.rs.*`
- Tutorial: <https://javaee.github.io/tutorial/jaxrs.html>

■ Jersey

- Framework zur Entwicklung JAX-RS-basierter Web-Services
- Bietet verschiedene Web-Server-Implementierungen. In der Übung: Grizzly
- Packages: `org.glassfish.jersey.*`
- Projektseite: <https://eclipse-ee4j.github.io/jersey/>

■ Bibliotheken im CIP-Pool (Java 8+): `/proj/i4mw/pub/aufgabe1/`

■ Server-Seite

- Festlegung des Server-Pfads per `@Path`-Annotation
- `@Singleton` verhindert die Erzeugung einer neuen Instanz für jeden Aufruf

```
@Singleton
@Path("queue")
public class MWQueueServer { // Warteschlangen-Service
    private List<String> queue = new LinkedList<String>();
    // [...] Default-Konstruktor, falls weitere Konstruktoren existieren
    // [...] Methodenimplementierungen (siehe nachfolgende Folien)
}
```



```
public static void main(String[] args) {
    URI uri = UriBuilder.fromUri("http://[::]/").port(12345).build();
    ResourceConfig config = new ResourceConfig(MWQueueServer.class);
    GrizzlyHttpServerFactory.createHttpServer(uri, config);
}
```

■ Client-Seite

```
URI uri = UriBuilder.fromUri("http://localhost/").port(12345).build();
WebTarget client = ClientBuilder.newClient().target(uri).path("queue");
// [...] Methodenaufrufe (siehe nachfolgende Folien)
```

■ Server-Seite

- Implementierung der Funktionalität mittels `public`-Methoden
- Festlegung der HTTP-Zugriffsmethode über entsprechende Annotation
- Spezifische Unterpfade für Methoden möglich
- Repräsentation der Antwort durch `Response`-Objekt

```
@GET
@Path("size")
public Response getSize() {
    return Response.ok(queue.size()).build();
}
```

■ Client-Seite

- Festlegung des Unterpfads mittels `path()`-Methode
- Auswahl der HTTP-Operation über entsprechende Methode (hier: `get()`)
- Deserialisieren des Rückgabewerts per `readEntity()` am `Response`-Objekt

```
WebTarget client = [...];
Response response = client.path("size").request().get();
Integer size = response.readEntity(Integer.class);
response.close();
```

■ Konzept

- Übergabe von Aufrufparametern als Teil des Pfads
- Interpretation dieser Pfadelemente auf Server-Seite

■ Server-Seite

- Kennzeichnung der im Pfad kodierten Variablen mit „{...}“
- Zugriff auf Pfadparameter mit @PathParam und Variablenname

```
@GET
@Path("/{index}")
public Response get(@PathParam("index") int i) {
    return Response.ok(queue.get(i)).build();
}
```

■ Client-Seite

```
WebTarget client = [...];
Response response = client.path("1").request().get();
String value = response.readEntity(String.class);
response.close();
```

■ Konzept

- Übergabe von Aufrufparametern im Query-Teil der URI
- Beispiel: `http://localhost:12345/queue/index-of?value=example`

■ Server-Seite

- Zugriff auf Anfrageparameter über `@QueryParam`-Annotation
- Angabe von Standard-Werten mittels `@DefaultValue`-Annotation

```
@GET
@Path("index-of")
public Response indexOf(@QueryParam("value") @DefaultValue("") String v) {
    return Response.ok(queue.indexOf(v)).build();
}
```

■ Client-Seite

```
WebTarget client = [...];
Response response =
    client.path("index-of").queryParam("value", "example").request().get();
Integer index = response.readEntity(Integer.class);
response.close();
```

■ Konzept

- Übergabe eines Aufrufparameters im Body der HTTP-Anfrage
- Einsatz der HTTP-Operationen PUT oder POST

■ Server-Seite

- Spezifizierung eines einzelnen Parameters
- Automatische Konvertierung der Daten durch die Laufzeitumgebung

```
@PUT
@Path("tail")
public Response add(String value) {
    queue.add(value);
    return Response.ok().build();
}
```

■ Client-Seite

- Übergabe des Werts und Festlegung des Formats mittels Entity-Objekt
- Beispiele: Text (Entity.text()) oder JSON (Entity.json())

```
WebTarget client = [...];
client.path("tail").request().put(Entity.text("example")).close();
```

- Übertragung von Generics-Datentypen
 - Grundsätzliche Vorgehensweise wie bei Java-Standarddatentypen
 - Sonderbehandlung bei Deserialisierung

- Server-Seite

```
@GET
public Response list() {
    List<String> list = new ArrayList<String>();
    queue.toList(list);
    return Response.ok(list).build();
}
```

- Client-Seite

- Standardansatz mangels class-Objekten für Generics nicht möglich
- Bereitstellung der Typ-Information mittels GenericType-Hilfsobjekt

```
WebTarget client = [...];
Response response = client.request().get();
GenericType<List<String>> type = new GenericType<List<String>>() {};
List<String> list = response.readEntity(type);
response.close();
```

■ Nutzerdefiniertes Objekt als Rückgabewert

```
@POST // Server-Seite
@Path("find")
public Response find(String prefix) {
    MWQueueElement element = [...]; // Bestimmung des Ergebnisses
    return Response.ok(element).build();
}
```

```
Response response = client.path("find").request().post(Entity.text("t"));
MWQueueElement element = response.readEntity(MWQueueElement.class);
response.close(); // Client-Seite
```

■ Nutzerdefiniertes Objekt als Aufrufparameter

```
@POST // Server-Seite
public Response insert(MWQueueElement element) {
    queue.add(element.getIndex(), element.getValue());
    return Response.ok().build();
}
```

```
MWQueueElement element = new MWQueueElement(1, "test"); // Client-Seite
client.request().post(Entity.json(element)).close();
```

- Übertragung nutzerdefinierter Objekte mittels JSON
 - Default-Konstruktor erforderlich, falls weitere Konstruktoren existieren
 - Getter- und Setter-Methoden für zu übertragende private Attribute nötig

```
public class MWQueueElement {  
    private int index;  
    private String value;  
  
    public MWQueueElement() {}  
    public MWQueueElement(int index, String value) {  
        this.index = index;  
        this.value = value;  
    }  
  
    public int getIndex()          { return index; }  
    public void setIndex(int index) { this.index = index; }  
    public String getValue()       { return value; }  
    public void setValue(String value) { this.value = value; }  
}
```

■ Konzept

- Keine direkte Weitergabe von Exceptions
- Abbildung von Fehlern auf HTTP-Status-Codes

■ Server-Seite (Alternativen)

- Werfen einer `WebApplicationException` mit entsprechendem Status-Code

```
if([...]) throw new WebApplicationException(Status.BAD_REQUEST);
```

- Konfigurierung des Status-Codes durch Methode am Antwortobjekt

```
if([...]) return Response.serverError().build();
```

■ Client-Seite

```
Response response = [...];  
switch(Status.fromStatusCode(response.getStatus())) {  
    case OK:  
        [...] // Verarbeitung des Ergebnisses  
    case BAD_REQUEST:  
        [...] // Reaktion auf Fehler  
    [...] // Behandlung weiterer Status-Codes  
}
```

- Problem: Keine Anzeige von Exceptions **auf Server-Seite**
- Abfangen und Darstellen mittels Exception-Handler
 - Kennzeichnung als `@Provider`
 - Propagieren des Fehler-Status-Codes bei `WebApplicationExceptions`

```
@Provider
public class MWEErrorHandler implements ExceptionMapper<Throwable> {
    public Response toResponse(Throwable error) {
        // Ausgabe der Exception
        error.printStackTrace();

        // Propagieren der Exception
        if(error instanceof WebApplicationException) {
            return ((WebApplicationException) error).getResponse();
        } else return Response.serverError().build();
    }
}
```

- Handler-Registrierung als Teil der Web-Server-Konfiguration

```
ResourceConfig config = new ResourceConfig(MWQueueServer.class);
config.register(MWEErrorHandler.class);
```

- HTTP-Debugging auf der Kommandozeile mittels cURL
- Zentrale Parameter (siehe Manpage: `man curl`)
 - `-v` Ausgabe des vollständigen Nachrichtenaustauschs
 - `-X {GET,PUT,...}` Festlegung der HTTP-Operation
 - `-d <data>` Übergabe von Daten im HTTP-Body
 - `-u <username>` Angabe eines Logins [→ Passwordeingabe bei anschließender Abfrage]

```
$ curl -v -X PUT -d "example" http://localhost:12345/queue/tail
[...]  
> PUT /queue/tail HTTP/1.1  
> Host: localhost:12345  
> User-Agent: curl/7.52.1  
> Accept: */*  
> Content-Length: 7  
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded  
[...]  
< HTTP/1.1 200 OK  
< Date: Mon, 16 Oct 2017 10:45:03 GMT  
< Content-length: 0  
[...]
```